

WOLF GUARDTECH

15W-40 CI-4

14/04/2025
14616

Este aceite de motor cumple los principales requisitos de ACEA y API para motores de servicios pesados. Combina propiedades para reducir el desgaste y de limpieza en un solo lubricante. Es posible que este producto no esté disponible en tu región. Solicita más información a tu contacto de ventas local.

APLICACIONES

Adecuado para todo tipo de motores Euro II, III y algunos motores diésel modernos para equipos de servicio pesado Euro IV, que hace que sea un lubricante ideal para el mantenimiento de flota mixta.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4-08	CUMMINS	CES 20076
ACEA	E7-04 Issue 2	CUMMINS	CES 20077
API	approval CI-4/SL	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CF-4	DEUTZ	DQC-II-18
API	CG-4	DTFR	approval 15B110
API	CH-4	MACK	EO-L
MIL	L-2104 E	MACK	EO-M PLUS
MIL	L-46152 D	MAN	271
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	227.1
CATERPILLAR	TO-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20071	MTU	Oil Category 1
CUMMINS	CES 20072	VOLVO	VDS-2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		145
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	225

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolf lubes.com

